



Primofit® galvaniserede kompressionsfittings

Hurtig og nem forbindelse af stål- og/ eller PE-rør

Primofit® er galvaniserede kompressionsfitting der kan bruges til samlinger af både stål- og PE-rør.

- Ingen gevindskæring
- Er monteringsklar - adskillelse er ikke nødvendig
- Trækfast forbindelse



P. HENNING JENSEN APS

Centervej 18 · DK-3600 Frederikssund
Tlf. (+45) 47 31 20 55 · Fax (+45) 47 38 41 58
www.phj.dk · salg@phj.dk

Teknisk specifikation

Materialebeskrivelse:

Hus, omløber:	Galvaniseret blødstøbt gods
Pakninger:	NBR (Viton på forespørgsel)
Glidring:	Stål 12.03, DIN 1623
Klemring stål:	Fjederstål 1.1221
Klemring PE:	Stål 12.03, DIN 1623
Støttebøsning (PE):	Stål 12.03, DIN 1623

Tekniske data:

		Stål rør		PE-rør	
Pakning	Medie	Max. temp. °C	Max. arbejdsstryk	Max. arbejds-temp.	Max. arbejds-tryk
NBR	Gas	-20/70 °C	10 bar	-20/40 °C	5 bar
NBR	Vand	5/80 °C	16 bar	5/40 °C	16 bar
NBR	Luft	-20/80 °C	10 bar		
NBR	Olie	-20/80 °C	16 bar		
FPM (Viton)	Vand	5/105 °C	6 bar		