



Universal kontraventil

- Universal fjederbelastet kontraventil
- Indvendige gevind
- VVS-nr. 430335.0xx

Velegnet til vand, central- og fjernvarme, trykluft og hydraulik.

Kontraventilen består af et rørformet hus, der er forsynet med styr for et fjederbelastet ventillegeme med indsat pakning, som lukker mod et sæde.

Kan både installeres vertikalt og horisontalt. Til- og afgang er med muffe.

VA godkendelse 1.55/15423



P. HENNING JENSEN APS

Centervej 18 · DK-3600 Frederikssund
Tlf. (+45) 47 31 20 55 · Fax (+45) 47 38 41 58
www.phj.dk · salg@phj.dk

Teknisk specifikation

Tekniske data:

Ventilhus:	Varmtpresset messing Ms-58
Fjeder og aksel:	Rustfrit stål
Ventilkegle:	Acetal Copolymer
Fjeder:	Rustfrit stål 1.4308
Åbningstryk	0,07 bar
Arbejdstemperatur:	Maks. 100°C

Dimension:

VVS-nr.:	Dimension:	Byggelængde	Tryk (bar)
43 0335.002	1/4"	45 mm	16
43 0335.003	3/8"	46 mm	12
43 0335.004	1/2"	47 mm	12
43 0335.006	3/4"	53 mm	12
43 0335.008	1"	60 mm	12
43 0335.010	1 1/4"	66 mm	10
43 0335.011	1 1/2"	74 mm	10
43 0335.012	2"	80 mm	10
43 0335.013	2 1/2"	98 mm	8
43 0335.014	3"	103 mm	8
43 0335.016	4"	118 mm	8

Universal kontraventil