

Teknisk specifikation

Beskrivelse:

RTL termostatisk returventil arbejder på nogenlunde samme måde som en traditionel termostatventil. Men i stedet for at rumtemperaturen er den regulerende faktor, er det temperaturen fra det gennemstrømmende varmemedie, der er bestemmende for returventilens regulering og hermed den konstante returtemperatur. Den ønskede returtemperatur indstilles på føleret, der samtidig fungerer som indstillingshåndtag. Ventilen åbner først når temperaturen kommer under denne værdi.

Talskala (indstilling)	1	2	3	4	5	6
Retur-temp.	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C

Tekniske data:

Udførelse:	Lige- og vinkelløbende med muffe og forskruining
Ventilhus:	Forniklet rødgods
Ventilindsats:	Rustfrit stål og o-ring, pakdåse af gummi
Føleret:	Gasfyldt, indstillingshåndtag af hvid hård plast
Kvs-værdi:	0,65 m ³ /h
Temp.område:	10-60°C
Maks. drifttemp.:	130°C
Maks. drifttryk:	10 bar
Maks differenstryk:	4 bar

Øvrige OV program:



Uniboxe



Termostatventiler



Strengreguleringsventiler

Oventrop termostatisk reguleringsventil