







Oventrop strengreguleringsventil

Til indregulering og afspærring af køle- og varmeanlæg samt trykudligning

Strengreguleringsventilen fås med indvendigt gevind og 2 x 1/4" målenipler. Dimensioner fra 3/8" (DN10) til 2" (DN50) med rødgods ventilhus og silikonefrit ventilsæde.

Ventilen er enkel at indregulere, og selve indstillingskalaen er let aflæselig.

			
<p>Måleudtagssæt: Måleudtag + aftapsventil VVS nr. 40 6970.300</p>	<p>Måleudtag: 2 stk. måleudtag VVS nr. 40 6970.200</p>	<p>Isoleringskappe: Fås i dim. fra 3/8" til 2" VVS nr. 40 6970.5xx</p>	<p>Strengreguleringsventil: Fås i dim. fra 3/8" til 2" VVS nr. 40 6970.0xx</p>



P. HENNING JENSEN APS

Centervej 18 · DK-3600 Frederikssund
Tlf. (+45) 47 31 20 55 · Fax (+45) 47 38 41 58
www.phj.dk · salg@phj.dk

Teknisk specifikation

Ventilhus:	Rødgods RG - 5
Overdel:	Rødgods RG - 5
Spindel:	Afzinkningsfri messing
Ventilkegle:	Afzinkningsfri messing
Keglepakning:	PTFE
Maks. arbejdsstryk:	16 bar
Maks. arbejdstemperatur:	150° C

Oventrop strengreguleringsventil